



# Потолочные светодиодные светильники и ультратонкие панели

*Встраиваемые, накладные,  
подвесные светодиодные  
светильники и панели  
для внутреннего и наружного  
освещения*




[www.maysun.ru](http://www.maysun.ru)  
[www.maysun-led.ru](http://www.maysun-led.ru)


## Накладные светодиодные светильники Marella



Модель	Габаритный размер	Световой поток	
DLR-5 5W	d155 мм x H35 мм	Холодный белый	580 lm
		Теплый белый	480 lm
DLR-8 8W	d210 мм x H35 мм	Холодный белый	896 lm
		Теплый белый	768 lm
DLR-12 12W	d250 мм x H35 мм	Холодный белый	1120 lm
		Теплый белый	960 lm
DLR-16 16W	d310 мм x H35 мм	Холодный белый	1568 lm
		Теплый белый	1344 lm




Модель	Габаритный размер	Световой поток	
DLS-5 5W	A155 мм x H35 мм	Холодный белый	580 lm
		Теплый белый	480 lm
DLS-8 8W	A210 мм x H35 мм	Холодный белый	896 lm
		Теплый белый	768 lm
DLS-12 12W	A250 мм x H35 мм	Холодный белый	1120 lm
		Теплый белый	960 lm
DLS-16 16W	A310 мм x H35 мм	Холодный белый	1568 lm
		Теплый белый	1344 lm



## Встраиваемые светодиодные светильники Marella



Модель	Габаритный размер	Световой поток
VLR-5 5W	d160 мм x H50 мм	Холодный белый 580 lm
	⌀ 135 мм	Теплый белый 480 lm
VLR-8 8W	d210 мм x H55 мм	Холодный белый 896 lm
	⌀ 180 мм	Теплый белый 768 lm
VLR-12 12W	d251 мм x H55 мм	Холодный белый 1120 lm
	⌀ 215 мм	Теплый белый 960 lm
VLR-16 16W	d300 мм x H60 мм	Холодный белый 1568 lm
	⌀ 270 мм	Теплый белый 1344 lm



Модель	Габаритный размер	Световой поток
VLS-5 5W	A160мм x H50 мм	Холодный белый 580 lm
	▭ 133x133 мм	Теплый белый 480 lm
VLS-8 8W	A190 мм x H55 мм	Холодный белый 896 lm
	▭ 158x158 мм	Теплый белый 766 lm
VLS-12 12W	A230 мм x H55 мм	Холодный белый 1120 lm
	▭ 196x196 мм	Теплый белый 960 lm
VLS-16 16W	A300 мм x H60 мм	Холодный белый 1568 lm
	▭ 252x252 мм	Теплый белый 1344 lm



## Накладные светодиодные светильники Marella



Модель    Габаритный размер    Световой поток

DNR-12    d240 мм x H58 мм    Холодный белый    1120 lm  
12W    Теплый белый    960 lm

DNR-16    d285 мм x H63 мм    Холодный белый    1568 lm  
16W    Теплый белый    1344 lm

DNR-22    d330 мм x H66 мм    Холодный белый    1930 lm  
22W    Теплый белый    1700 lm



Модель    Габаритный размер    Световой поток


LNR-12    d300 мм x H60 мм    Холодный белый    1120 lm  
12W    Теплый белый    960 lm

LNR-16    d350 мм x H65 мм    Холодный белый    1568 lm  
16W    Теплый белый    1344 lm

LNR-22    d400 мм x H65 мм    Холодный белый    1930 lm  
22W    Теплый белый    1700 lm



## Накладные светодиодные светильники Marella



Модель Габаритный размер Световой поток

ALR-14 d330 мм x H63 мм Холодный белый 1120 lm  
14W Теплый белый 960 lm


ALR-22 d430 мм x H70 мм Холодный белый 1760 lm  
22W Теплый белый 1580 lm



Модель Габаритный размер Световой поток

ALR-14 d330 мм x H63 мм Холодный белый 1120 lm  
14W Теплый белый 960 lm

ALR-22 d430 мм x H70 мм Холодный белый 1760 lm  
22W Теплый белый 1580 lm



Модель Габаритный размер Световой поток

ALR-14 d330 мм x H63 мм Холодный белый 1120 lm  
14W Теплый белый 960 lm

ALR-22 d430 мм x H70 мм Холодный белый 1760 lm  
22W Теплый белый 1580 lm




## Накладные светодиодные светильники Marella



### Модель Габаритный размер Световой поток

MLR-12 12W	d280 мм x H50 мм	Холодный белый	1000 lm
		Теплый белый	925 lm
MLR-16 16W	d330 мм x H50 мм	Холодный белый	1400 lm
		Теплый белый	1340 lm
MLR-22 22W	d380 мм x H50 мм	Холодный белый	1930 lm
		Теплый белый	1750 lm



### Модель Габаритный размер Световой поток

MLS-12 12W	A280мм x H48 мм	Холодный белый	1065 lm
		Теплый белый	1045 lm
MLS-16 16W	A330 мм x H48 мм	Холодный белый	1530 lm
		Теплый белый	1520 lm
MLS-22 22W	A380 мм x H48 мм	Холодный белый	1880 lm
		Теплый белый	1860 lm




## Накладные светодиодные светильники Marella


---



Модель	Габаритный размер	Световой поток
WLR-16 16W	d330 мм x H60 мм	Холодный белый 1550 lm Теплый белый 1100 lm
WLR-22 22W	d380 мм x H60 мм	Холодный белый 1650 lm Теплый белый 1200 lm



Модель	Габаритный размер	Световой поток
WLS-16 16W	A330 мм x H60 мм	Холодный белый 1457 lm Теплый белый 1380 lm
WLS-22 22W	A380 мм x H60 мм	Холодный белый 1752 lm Теплый белый 1660 lm




## Встраиваемые светодиодные светильники Marella




Модель Габаритный размер Световой поток

RLR-30 d259 мм x H69 мм Цветовая температура  
30W  $\varnothing$  222 мм 5400K  
Световой поток 2600 lm



Модель Габаритный размер Световой поток

RLS-30 A259 мм x H69 мм Цветовая температура  
30W  $\square$  221x221 мм 5400K  
Световой поток 2600 lm






## Накладные герметичные светодиодные светильники Marella



Модель	Габаритный размер	Световой поток	
INR-12 12W	d200 мм x H50 мм	Холодный белый	1000 lm
		Теплый белый	935 lm
INR-16 16W	d250 мм x H50 мм	Холодный белый	1300 lm
		Теплый белый	1250 lm




Модель	Габаритный размер	Световой поток	
INS-12 12W	A178мм x H53 мм	Холодный белый	1000 lm
		Теплый белый	950 lm
INS-16 16W	A216 мм x H53 мм	Холодный белый	1300 lm
		Теплый белый	1200 lm





## Ультратонкие светодиодные панели и светильники



Модель	Напряжение	Световой поток
--------	------------	----------------

DL - 7	AC100-240V	Холодный белый 420 lm
7W	драйвер в комплекте	Теплый белый 400 lm



Модель	Напряжение	Световой поток
--------	------------	----------------

DL - 11	AC100-240V	Холодный белый 800 lm
10W	драйвер в комплекте	Теплый белый 700 lm



Модель	Напряжение	Световой поток
--------	------------	----------------

DL - 14	AC100-240V	Холодный белый 1100 lm
15.5W	драйвер в комплекте	Теплый белый 1000 lm




## Ультратонкие светодиодные панели и светильники



Модель	Напряжение	Световой поток
--------	------------	----------------

DL-10-200x200 10W	AC100-240V драйвер в комплекте	Холодный белый 800 lm Теплый белый 700 lm
----------------------	--------------------------------------	--



Модель	Напряжение	Световой поток
--------	------------	----------------

DL-18-300x300 18W	AC100-240V драйвер в комплекте	Холодный белый 1400 lm Теплый белый 1300 lm
----------------------	--------------------------------------	--





Модель	Напряжение	Световой поток
--------	------------	----------------



DL-39-600x600 41.5W	AC100-240V драйвер в комплекте	Холодный белый 3300 lm Теплый белый 3100 lm
------------------------	--------------------------------------	--

BLR-39-600x600  
41.5W  
накладная панель






Модель	Напряжение	Световой поток
DL-45-300x1200 45W	AC100-240V драйвер в комплекте	Холодный белый 3300 lm Теплый белый 3100 lm




Модель	Напряжение	Световой поток
BLR-14 15.5W	AC100-240V драйвер в комплекте	Холодный белый 1100 lm Теплый белый 1000 lm
BLR-11 10W	AC100-240V драйвер в комплекте	Холодный белый 800 lm Теплый белый 700 lm



Модель	Напряжение	Световой поток
BLS-10 10W	AC100-240V драйвер в комплекте	Холодный белый 800 lm Теплый белый 700 lm





Москва,  
ул. Промышленная, 11а  
Телефон: 8 (495) 662-95-68,  
8 (499) 653-60-69  
эл. адрес: [info@maysun.ru](mailto:info@maysun.ru)