



# Siyanie 7WR

Управляемый светодиодный точечный светильник






Без канта, без установочного кольца, кант приобретает по желанию.



С кантом, без установочного кольца. Кант плотно прилегает к потолку. Без ореола света на потолке.



С кантом, с установочным кольцом. Появляется ореол света на потолке. Кольцо скрывает неровности монтажного отверстия.

**ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА**

- **Функция смены цвета свечения**  
Выбор цвета свечения под настроение или предпочтения пользователя.
- **Широкий диапазон рабочего напряжения от 100 до 265 В**  
Светильник стабильно работает (без мигания и потерь света) даже при больших перепадах напряжения.
- **Управление (выбор цвета свечения) путем нажатия стационарного стандартного выключателя**  
Нет необходимости в дополнительных устройствах или приложениях, чтобы легко управлять освещением.

- **Новая технология рассеивателя из акрила с кристаллами**  
Эффект драгоценных камней как у хрустала или стекла, но в отличие от стекла, SIYANIE очень легкий и не хрупкий светильник.
- **Легкий вес. Корпус не нагревается**  
Возможность монтировать во все виды потолков, не используя дополнительных установочных элементов.
  - натяжные;
  - подвесные, гипсокартоновые, армстронг;
  - натяжные тканевые потолки.



Светильник с кантом




Светильник без канта




Кант прозрачный



Светильник в сборе



Кант светильника



Установочное кольцо светильника

120°
Ra > 80
K<sub>s</sub> < 0,2
C° min-max -20...+40
50 000 часов
V 100-265
IP20
EAC
EDISON
гарантия 2 года

Наименование	Мощность, Вт	Аналог, Вт	Световой поток, лм	Световой поток, лм	Световой поток, лм	Вес, кг	Габаритные размеры, мм	Диаметр встройки, мм	Количество в упаковке, шт.
SIYANIE-7W R	7	ЛН 1x75	590	620	650	0,074	d 65 x h 30	55	100
Кант прозрачный	-	-	-	-	-	0,01	d 98 x h 2	-	100/600



\*Кант приобретается отдельно

РЕКЛАМНЫЙ СТЕНД ДЛЯ ТОЧЕК ПРОДАЖ



\*Сетевой провод для подключения в комплекте

РАСШИФРОВКА НАИМЕНОВАНИЯ СВЕТИЛЬНИКА

